

ATV 800R

BALLONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Le ballon tampon d'eau chaude est conçu pour les systèmes de charge à échangeur de chaleur externe. Il est en acier au carbone émaillé.

RÉF. PRODUIT: 205502



ATV 1000R
Réf. produit: 205503



ATV 1250R
Réf. produit: 205504



ATV 1500R
Réf. produit: 205505



ATV 1750R
Réf. produit: 205506



ATV 2000R
Réf. produit: 205507



Type	ATV 800R	ATV 1000R	ATV 1250R
Réf. à commander	205502	205503	205504

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	C	C	C
Capacité nominale	755 l	937 l	1272 l
Hauteur	1750 mm	2110 mm	2075 mm
Hauteur avec isolation thermique	1750 mm	2110 mm	2075 mm
Diamètre	790 mm	790 mm	950 mm
Diamètre avec isolation thermique	990 mm	990 mm	1 150 mm
Hauteur de basculement	1 745 mm	2 095 mm	2 165 mm
Poids	155 kg	179 kg	269 kg



Type	ATV 1500R	ATV 1750R	ATV 2000R
Réf. à commander	205505	205506	205507

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	C	C	C
Capacité nominale	1478 l	1764 l	1959 l
Hauteur	2115 mm	2175 mm	2380 mm
Hauteur avec isolation thermique	2115 mm	2175 mm	2380 mm
Diamètre	1 000 mm	1 100 mm	1 100 mm
Diamètre avec isolation thermique	1 200 mm		1 300 mm
Hauteur de basculement	2 145 mm	2 250 mm	2 465 mm
Poids	283 kg	338 kg	399 kg

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.