ATX 1000R

BALLONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

RÉF. PRODUIT: 205509

Description • Le ballon tampon d'eau chaude est conçu pour les systèmes de charge à échangeur de chaleur externe. Il est en matériau inoxydable V4A.

ATX 800R
Réf. produit: 205508

ATX 1250R
Réf. produit: 205510

ATX 1500R
Réf. produit: 205511

ATX 1750R
Réf. produit: 205512

ATX 2000R
Réf. produit: 205513

Type	ATX 800R	ATX 1000R	ATX 1250R
Réf. à commander	205508	205509	205510

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Capacité nominale	755 l	937 l	1272 l
Hauteur	1750 mm	1750 mm	2075 mm
Hauteur avec isolation thermique	1750 mm	1750 mm	2075 mm
Diamètre	790 mm	790 mm	950 mm
Diamètre avec isolation thermique	990 mm	990 mm	1 150 mm
Hauteur de basculement	1 745 mm	1 745 mm	2 165 mm
Poids	116 kg	134 kg	178 kg

Type	ATX 1500R	ATX 1750R	ATX 2000R
Réf. à commander	205511	205512	205513

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Capacité nominale	1478 l	1764 l	1959 l
Hauteur	2115 mm	2235 mm	2465 mm
Hauteur avec isolation thermique	2115 mm	2235 mm	2465 mm
Diamètre	1 000 mm	1 100 mm	1 100 mm
Diamètre avec isolation thermique	1 200 mm	1 300 mm	1 300 mm
Hauteur de basculement	2 145 mm	2 310 mm	2 465 mm
Poids	195 kg	239 kg	261 kg

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.