FWM056

BALLONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

RÉF. PRODUIT: 204286

Chauffe-eau produisant l'ECS de manière hygiénique en vue d'une utilisation avec pompe à chaleur. Convient pour foyer de 4 personnes maximum. Ballon à strates intégrant un chauffe-eau produisant l'eau chaude sanitaire de manière hygiénique selon le procédé du chauffe-eau instantané au moyen d'un tube en acier chromé V4A. Possibilités d'extension et garantie de la disponibilité de l'eau chaude sanitaire avec une cartouche chauffante électrique. Livraison de 3 thermomètres bi-métal 0-120 °C et de 4 modules à enficher pour sonde ou thermomètre. Avec isolation en mousse rigide, exempte de CFC et HCFC , isolation auto-extinguible avec épaisseur de mur de 120 mm. 0,032 W/mK à 60 °C, densité brute 13 kg/m

FWM035
Réf. produit: 204288

FWM056 SOL
Réf. produit: 204287

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	FWM035	FWM056	FWM056 SOL
Réf. à commander	204288	204286	204287

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	B	B	B
Capacité nominale	350 l	560 l	560 l
Surface de l'échangeur de chaleur eau chaude sanitaire	4,71 m²	6,20 m²	6,20 m²
Débit de charge maxi. admissible du générateur de chaleur	4,60 m³/h	4,60 m³/h	4,60 m³/h
Longueur max. du corps de chauffe	500 mm	550 mm	550 mm
Hauteur	1400 mm	1850 mm	1850 mm
Hauteur avec isolation thermique	1 530 mm	1 980 mm	1 980 mm
Diamètre sans isolation thermique	600 mm	650 mm	650 mm
Diamètre avec isolation thermique	840 mm	890 mm	890 mm
Hauteur de basculement	1 470 mm	1 940 mm	1 940 mm
Épaisseur de l'isolation thermique	120 mm	120 mm	120 mm
Poids	85 kg	130 kg	135 kg

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.