WP1V 1250R

BALLONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

RÉF. PRODUIT: 205519

Description • Chauffe-eau en acier au carbone émaillé pour la production et le stockage de l'eau chaude sanitaire.

WP1V 300R
Réf. produit: 205048

WP1V 400R
Réf. produit: 205049

WP1V 500R
Réf. produit: 205050

WP1V 800R
Réf. produit: 205517

WP1V 1000R
Réf. produit: 205518

WP1V 1500R
Réf. produit: 205520

WP1V 1750R
Réf. produit: 205521

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

WP1V 2000R

Réf. produit: 205522

Type	WP1V 300R	WP1V 400R	WP1V 500R
Réf. à commander	205048	205049	205050

Caractéristiques techniques

Classe d’efficacité énergétique (A+ → F)	B	B	B
Capacité nominale	290 l	415 l	500 l
Surface de l’échangeur de chaleur inférieur	3,50 m²	4,50 m²	5,70 m²
Hauteur	1610 mm	1410 mm	1660 mm
Hauteur avec isolation thermique	1610 mm	1410 mm	1660 mm
Diamètre	500 mm	650 mm	650 mm
Diamètre avec isolation thermique	600 mm	750 mm	750 mm
Hauteur de basculement	1#730 mm	1#610 mm	1#835 mm
Poids	110 kg	133 kg	159 kg

Type	WP1V 800R	WP1V 1000R	WP1V 1250R
Réf. à commander	205517	205518	205519

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	C	C	C
Capacité nominale	750 l	932 l	1281 l
Surface de l'échangeur de chaleur inférieur	6,00 m²	6,00 m²	7,50 m²
Hauteur	1750 mm	2110 mm	2075 mm
Hauteur avec isolation thermique	1750 mm	2110 mm	2075 mm
Diamètre	790 mm	790 mm	950 mm
Diamètre avec isolation thermique	990 mm	990 mm	1#150 mm
Hauteur de basculement	1#745 mm	2#095 mm	2#165 mm
Poids	215 kg	251 kg	368 kg

Type	WP1V 1500R	WP1V 1750R	WP1V 2000R
Réf. à commander	205520	205521	205522

Caractéristiques techniques

Classe d’efficacité énergétique (A+ → F)	C	C	C
Capacité nominale	1474 l	1764 l	1952 l
Surface de l’échangeur de chaleur inférieur	7,50 m²	10,80 m²	10,80 m²
Hauteur	2115 mm	2175 mm	2350 mm
Hauteur avec isolation thermique	2115 mm	2175 mm	2350 mm
Diamètre	1#000 mm	1#100 mm	1#100 mm
Diamètre avec isolation thermique	1#200 mm	1#300 mm	1#300 mm
Hauteur de basculement	2#145 mm	2#250 mm	2#405 mm
Poids	383 kg	425 kg	445 kg

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.