WP2X 150OR

BALLONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

RÉF. PRODUIT: 205499

Chauffe-eau en acier inoxydable pour la production et le stockage de l'eau chaude sanitaire.

WP2X 300R
Réf. produit: 205492

WP2X 400R
Réf. produit: 205493

WP2X 500R
Réf. produit: 205494

WP2X 600R
Réf. produit: 205495

WP2X 800R
Réf. produit: 205496

WP2X 1000R
Réf. produit: 205497

WP2X 1250R
Réf. produit: 205498

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

WP2X 1750R

Réf. produit: 205500

WP2X 2000R

Réf. produit: 205501

Type	WP2X 300R	WP2X 400R	WP2X 500R
Réf. à commander	205492	205493	205494

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	B	B	B
Capacité nominale	290 l	415 l	500 l
Surface de l'échangeur de chaleur	2,40 m²	3,00 m²	4,20 m²
Surface de l'échangeur de chaleur inférieur	1,00 m²	1,20 m²	1,50 m²
Hauteur	1595 mm	1395 mm	1645 mm
Hauteur avec isolation thermique	1595 mm	1395 mm	1645 mm
Diamètre	500 mm	650 mm	650 mm
Diamètre avec isolation thermique	600 mm	750 mm	750 mm
Hauteur de basculement	1#720 mm	1#600 mm	1#820 mm
Poids	90 kg	107 kg	131 kg

Type	WP2X 600R	WP2X 800R	WP2X 1000R
Réf. à commander	205495	205496	205497

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	B	C	C
Capacité nominale	585,7 l	749,8 l	931,5 l
Surface de l'échangeur de chaleur	5,00 m²	5,20 m²	6,00 m²
Surface de l'échangeur de chaleur inférieur	2,00 m²	2,00 m²	3,30 m²
Hauteur	1895 mm	1750 mm	2110 mm
Hauteur avec isolation thermique	1895 mm	1750 mm	2110 mm
Diamètre	650 mm	790 mm	790 mm
Diamètre avec isolation thermique	750 mm	990 mm	990 mm
Hauteur de basculement	2#050 mm	1#745 mm	2#095 mm
Poids	154 kg	179 kg	219 kg

Type	WP2X 1250R	WP2X 1500R	WP2X 1750R
Réf. à commander	205498	205499	205500

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	C	C	C
Capacité nominale	1281 l	1474 l	1764 l
Surface de l'échangeur de chaleur	7,50 m²	7,50 m²	8,50 m²
Surface de l'échangeur de chaleur inférieur	3,60 m²	3,60 m²	4,20 m²
Hauteur	2075 mm	2115 mm	2235 mm
Hauteur avec isolation thermique	2075 mm	2115 mm	2235 mm
Diamètre	950 mm	1#000 mm	1#100 mm
Diamètre avec isolation thermique	1#150 mm	1#200 mm	1#300 mm
Hauteur de basculement	2#165 mm	2#145 mm	2#310 mm
Poids	293 kg	305 kg	357 kg

Type	WP2X 2000R
Réf. à commander	205501

Caractéristiques techniques

Classe d’efficacité énergétique (A+ → F)	C
Capacité nominale	1952 l
Surface de l’échangeur de chaleur	8,50 m²
Surface de l’échangeur de chaleur inférieur	5,50 m²
Hauteur	2465 mm
Hauteur avec isolation thermique	2465 mm
Diamètre	1#100 mm
Diamètre avec isolation thermique	1#300 mm
Hauteur de basculement	2#465 mm
Poids	396 kg

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.