

ACF 2000PF

BALLONS TAMPON DE CHAUFFAGE

Description • Ballon tampon pour le découplage hydraulique des débits volumiques de pompes à chaleur et du circuit de chauffage. Il sert de système tampon anti-courts-cycles pour prolonger le temps de fonctionnement de la pompe à chaleur et dans certains cas, à pallier les périodes de coupure tarifaires.

RÉF. PRODUIT: 205515

**ACF 200R**

Réf. produit: 205054

**ACF 300R**

Réf. produit: 205055

**ACF 500R**

Réf. produit: 205056

**ACF 800R**

Réf. produit: 205057

**ACF 1000R**

Réf. produit: 205058

**ACF 1500PF**

Réf. produit: 205514

**ACF 2500PF**

Réf. produit: 205516



Type	ACF 200R	ACF 300R	ACF 500R
Réf. à commander	205054	205055	205056

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	B	B	B
Capacité nominale	189 l	290 l	500 l
Hauteur	1330 mm	1610 mm	1665 mm
Hauteur avec isolation thermique	1330 mm	1610 mm	1665 mm
Diamètre	450 mm	500 mm	650 mm
Diamètre avec isolation thermique	550 mm	600 mm	750 mm
Hauteur de basculement	1450 mm	1730 mm	1840 mm
Épaisseur de l'isolation thermique	50 mm	50 mm	50 mm
Poids	33 kg	42 kg	68 kg



Type	ACF 800R	ACF 1000R	ACF 1500PF
Réf. à commander	205057	205058	205514

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Capacité nominale	749 l	931 l	1472 l
Hauteur	1700 mm	2060 mm	2005 mm
Hauteur avec isolation thermique	1700 mm	2060 mm	2145 mm
Diamètre	790 mm	790 mm	1000 mm
Diamètre avec isolation thermique	890 mm	890 mm	1280 mm
Hauteur de basculement	1930 mm	2255 mm	2235 mm
Épaisseur de l'isolation thermique	50 mm	50 mm	140 mm
Poids	86 kg	102 kg	147 kg



Type	ACF 2000PF	ACF 2500PF
Réf. à commander	205515	205516

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	C	C
Capacité nominale	1950 l	2494 l
Hauteur	2255 mm	2485 mm
Hauteur avec isolation thermique	2395 mm	2595 mm
Diamètre	1100 mm	1200 mm
Diamètre avec isolation thermique	1380 mm	1420 mm
Hauteur de basculement	2465 mm	2690 mm
Épaisseur de l'isolation thermique	140 mm	110 mm
Poids	212 kg	358 kg

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.