

LTM TL 1230 BA VA E6W R2 S4

DÉCENTRALISÉ RÉF. PRODUIT: 237034

Les principales caractéristiques

Capot résistant aux intempéries en acier inoxydable





LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B

Réf. produit: 237007



LTM TL 1230 BA VA E2W

R2

Réf. produit: 237013



LTM TL 1230 BA VA E6B R2 S4 B

Réf. produit: 237025



LTM TL 1230 BA VA E6B

R6 B

Réf. produit: 237017



LTM TL 1230 BA VA E6W

R6

Réf. produit: 237023









Туре	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B
Réf. à commander	237007

LTM TL 1230 BA VA E2W R2

237013

LTM TL 1230 BA VA E6B R2 S4 B

237025

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Couleur	argenté	Blanc	argenté
Hauteur	331 mm	331 mm	279 mm
Largeur	284 mm	284 mm	284 mm
Profondeur	131 mm	131 mm	155 mm
Épaisseur de paroi	280 - 1000 mm	280 - 1000 mm	280 - 1000 mm









Туре	LTM TL 1230 BA	LTM TL 1230 BA	LTM TL 1230
	VA E6B R6 B	VA E6W R2 S4	BA VA E6W R6
Réf. à commander	237017	237034	237023

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Couleur	argenté	Blanc	Blanc
Hauteur	279 mm	279 mm	279 mm
Largeur	284 mm	284 mm	284 mm
Profondeur	155 mm	155 mm	155 mm
Épaisseur de paroi	240 - 1000 mm	280 - 1000 mm	240 - 1000 mm



Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers: en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions: www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.