

BGC 2/60

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 232030

Scambiatore filettato ad immersione per impianti di riscaldamento chiusi e impianti di riscaldamento acqua sanitaria. Regolazione continua della temperatura da 10 °C a 80 °C. Possibilità di limitare la temperatura a 45/60/80 °C. Unità di controllo temperatura incorporata con limitatore di temperatura di sicurezza. Materiale del radiatore e della tubazione di protezione: rame, raccordo a vite: ottone, filettatura G 1 1/2 con guarnizione in PTFE.



Le caratteristiche principali

Per l'adeguamento a scenari d'uso individuali

Comodo approvvigionamento di acqua calda sanitaria grazie ai potenti radiatori

Regolazione continua della temperatura mediante selettore girevole



Tipo	BGC 2/60
Codice art.	232030

Dati tecnici

Carico connesso ~ 230 V	2-5,7 kW
Carico connesso ~ 400 V	6 kW
Connessione di alimentazione	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Tensione nominale	230/400 V
Frequenza	50/60 Hz
Versione	Flangia universale
Tipo di protezione (IP)	IP44
Profondità immersione	480 mm

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.