

# BWS-L 1500

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 201779

Accumulo per acqua calda sanitaria per sistemi di carico esterni con scambiatore di calore, in materiale inossidabile V4A, comprensivo di cupola a stratificazione integrata. La struttura dell'accumulo consente il riscaldamento completo del volume complessivo dell'acqua sanitaria senza spazi morti. Appositi dispositivi garantiscono che la corrente inversa della circolazione non influisca sull'attuale stratificazione. Isolamento: isolamento in Neodul con tessuto non-woven in fibra di poliestere, spessore 120 mm, esterno con rivestimento in polistirolo, comprensivo di accessori per il montaggio rapido, pressione di esercizio max. 6,0 bar, pressione di prova 9,0 bar, temperatura di esercizio max. 95 °C.



## Le caratteristiche principali

Accumulo di alta qualità per acqua tecnica

Design intelligente del serbatoio

Efficiente grazie all'efficace isolamento termico

**BWS-L 500**

Cod. prodotto: 201776

**BWS-L 750**

Cod. prodotto: 201777

**BWS-L 1000**

Cod. prodotto: 201778

**BWS-L 2000**

Cod. prodotto: 201780



Tipo	<b>BWS-L 500</b>	<b>BWS-L 750</b>	<b>BWS-L 1000</b>
Codice art.	201776	201777	201778

### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	B	C	C
Volume nominale	498 l	795 l	993 l
Altezza	1735 mm	1890 mm	2090 mm
Altezza con isolamento termico	1835 mm	2015 mm	2215 mm
Diametro	650 mm	790 mm	790 mm
Diametro con isolamento termico	890 mm	1.030 mm	1.030 mm
Quota ribaltamento	1.840 mm	2.010 mm	2.230 mm
Lunghezza max. elemento riscaldante	550 mm	690 mm	690 mm
Peso	70 kg	117 kg	127 kg



Tipo	<b>BWS-L 1500</b>	<b>BWS-L 2000</b>
Codice art.	201779	201780

### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C	C
Volume nominale	1490 l	1980 l
Altezza	2145 mm	2225 mm
Altezza con isolamento termico	2270 mm	2350 mm
Diametro	1.000 mm	1.200 mm
Diametro con isolamento termico	1.240 mm	1.440 mm
Quota ribaltamento	2.290 mm	2.365 mm
Lunghezza max. elemento riscaldante	900 mm	1.100 mm
Peso	187 kg	270 kg

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.