

WP1X 1250R

ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldacqua in acciaio inox per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria.

COD. PRODOTTO: 205488

**WP1X 300R**

Cod. prodotto: 205482

**WP1X 400R**

Cod. prodotto: 205483

**WP1X 500R**

Cod. prodotto: 205484

**WP1X 600R**

Cod. prodotto: 205485

**WP1X 800R**

Cod. prodotto: 205486

**WP1X 1000R**

Cod. prodotto: 205487

**WP1X 1500R**

Cod. prodotto: 205489



WP1X 1750R

Cod. prodotto: 205490



WP1X 2000R

Cod. prodotto: 205491



Tipo	WP1X 300R	WP1X 400R	WP1X 500R
Codice art.	205482	205483	205484

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	B	B	B
Volume nominale	290,3 l	414,9 l	500 l
Superficie scambiatore di calore inferiore	3,50 m ²	4,50 m ²	5,70 m ²
Altezza	1595 mm	1395 mm	1645 mm
Altezza con isolamento termico	1595 mm	1395 mm	1645 mm
Diametro	500 mm	650 mm	650 mm
Diametro con isolamento termico	600 mm	750 mm	750 mm
Quota ribaltamento	1.720 mm	1.600 mm	1.820 mm
Peso	91 kg	110 kg	131 kg



Tipo	WP1X 600R	WP1X 800R	WP1X 1000R
Codice art.	205485	205486	205487

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	B	C	C
Volume nominale	586 l	750 l	931,5 l
Superficie scambiatore di calore inferiore	5,70 m ²	6,00 m ²	6,00 m ²
Altezza	1895 mm	1750 mm	2110 mm
Altezza con isolamento termico	1895 mm	1750 mm	2110 mm
Diametro	650 mm	790 mm	790 mm
Diametro con isolamento termico	750 mm	990 mm	990 mm
Quota ribaltamento	2.050 mm	1.745 mm	2.095 mm
Peso	142 kg	168 kg	188 kg



Tipo	WP1X 1250R	WP1X 1500R	WP1X 1750R
Codice art.	205488	205489	205490

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C	C	C
Volume nominale	1281 l	1474 l	1764 l
Superficie scambiatore di calore inferiore	7,50 m ²	7,50 m ²	10,40 m ²
Altezza	2075 mm	2115 mm	2235 mm
Altezza con isolamento termico	2075 mm	2115 mm	2235 mm
Diametro	950 mm	1.000 mm	1.100 mm
Diametro con isolamento termico	1.150 mm	1.200 mm	1.300 mm
Quota ribaltamento	2.165 mm	2.145 mm	2.310 mm
Peso	259 kg	271 kg	340 kg



Tipo	WP1X 2000R
Codice art.	205491

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C
Volume nominale	1952 l
Superficie scambiatore di calore inferiore	10,40 m ²
Altezza	2465 mm
Altezza con isolamento termico	2465 mm
Diametro	1.100 mm
Diametro con isolamento termico	1.300 mm
Quota ribaltamento	2.465 mm
Peso	362 kg

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.