

WP2V 1750R

ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA

Descrizione • Scaldacqua in acciaio al carbonio smaltato per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria.

COD. PRODOTTO: 205525



WP2V 600R

Cod. prodotto: 205051



WP2V 800R

Cod. prodotto: 205052



WP2V 1000R

Cod. prodotto: 205053



WP2V 1250R

Cod. prodotto: 205523



WP2V 1500R

Cod. prodotto: 205524



WP2V 2000R

Cod. prodotto: 205526



Tipo	WP2V 600R	WP2V 800R	WP2V 1000R
Codice art.	205051	205052	205053

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	B	C	C
Volume nominale	586 l	750 l	932 l
Superficie scambiatore di calore superiore	5,00 m ²	5,20 m ²	6,00 m ²
Superficie scambiatore di calore inferiore	2,00 m ²	2,00 m ²	3,30 m ²
Altezza	1910 mm	1750 mm	2110 mm
Altezza con isolamento termico	1910 mm	1750 mm	2110 mm
Diametro	650 mm	790 mm	790 mm
Diametro con isolamento termico	750 mm	990 mm	990 mm
Quota ribaltamento	2.065 mm	1.745 mm	2.095 mm
Peso	188 kg	234 kg	285 kg



Tipo	WP2V 1250R	WP2V 1500R	WP2V 1750R
Codice art.	205523	205524	205525

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C	C	C
Volume nominale	1281 l	1474 l	1764 l
Superficie scambiatore di calore superiore	7,50 m ²	7,50 m ²	8,50 m ²
Superficie scambiatore di calore inferiore	3,60 m ²	3,60 m ²	4,20 m ²
Altezza	2075 mm	2115 mm	2175 mm
Altezza con isolamento termico	2075 mm	2115 mm	2175 mm
Diametro	950 mm	1.000 mm	1.100 mm
Diametro con isolamento termico	1.150 mm	1.200 mm	1.300 mm
Quota ribaltamento	2.165 mm	2.145 mm	2.250 mm
Peso	401 kg	417 kg	444 kg



Tipo	WP2V 2000R
Codice art.	205526

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C
Volume nominale	1951 l
Superficie scambiatore di calore superiore	8,50 m ²
Superficie scambiatore di calore inferiore	5,50 m ²
Altezza	2350 mm
Altezza con isolamento termico	2350 mm
Diametro	1.100 mm
Diametro con isolamento termico	1.300 mm
Quota ribaltamento	2.405 mm
Peso	486 kg

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.