

WP2X 1500R

ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldacqua in acciaio inox per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria.

COD. PRODOTTO: 205499



WP2X 300R

Cod. prodotto: 205492



WP2X 400R

Cod. prodotto: 205493



WP2X 500R

Cod. prodotto: 205494



WP2X 600R

Cod. prodotto: 205495



WP2X 800R

Cod. prodotto: 205496



WP2X 1000R

Cod. prodotto: 205497



WP2X 1250R

Cod. prodotto: 205498



WP2X 1750R

Cod. prodotto: 205500



WP2X 2000R

Cod. prodotto: 205501



Tipo	WP2X 300R	WP2X 400R	WP2X 500R
Codice art.	205492	205493	205494

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	B	B	B
Volume nominale	290 l	415 l	500 l
Superficie scambiatore di calore superiore	2,40 m ²	3,00 m ²	4,20 m ²
Superficie scambiatore di calore inferiore	1,00 m ²	1,20 m ²	1,50 m ²
Altezza	1595 mm	1395 mm	1645 mm
Altezza con isolamento termico	1595 mm	1395 mm	1645 mm
Diametro	500 mm	650 mm	650 mm
Diametro con isolamento termico	600 mm	750 mm	750 mm
Quota ribaltamento	1.720 mm	1.600 mm	1.820 mm
Peso	90 kg	107 kg	131 kg



Tipo	WP2X 600R	WP2X 800R	WP2X 1000R
Codice art.	205495	205496	205497

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	B	C	C
Volume nominale	585,7 l	749,8 l	931,5 l
Superficie scambiatore di calore superiore	5,00 m ²	5,20 m ²	6,00 m ²
Superficie scambiatore di calore inferiore	2,00 m ²	2,00 m ²	3,30 m ²
Altezza	1895 mm	1750 mm	2110 mm
Altezza con isolamento termico	1895 mm	1750 mm	2110 mm
Diametro	650 mm	790 mm	790 mm
Diametro con isolamento termico	750 mm	990 mm	990 mm
Quota ribaltamento	2.050 mm	1.745 mm	2.095 mm
Peso	154 kg	179 kg	219 kg



Tipo	WP2X 1250R	WP2X 1500R	WP2X 1750R
Codice art.	205498	205499	205500

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C	C	C
Volume nominale	1281 l	1474 l	1764 l
Superficie scambiatore di calore superiore	7,50 m ²	7,50 m ²	8,50 m ²
Superficie scambiatore di calore inferiore	3,60 m ²	3,60 m ²	4,20 m ²
Altezza	2075 mm	2115 mm	2235 mm
Altezza con isolamento termico	2075 mm	2115 mm	2235 mm
Diametro	950 mm	1.000 mm	1.100 mm
Diametro con isolamento termico	1.150 mm	1.200 mm	1.300 mm
Quota ribaltamento	2.165 mm	2.145 mm	2.310 mm
Peso	293 kg	305 kg	357 kg



Tipo	WP2X 2000R
Codice art.	205501

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C
Volume nominale	1952 l
Superficie scambiatore di calore superiore	8,50 m ²
Superficie scambiatore di calore inferiore	5,50 m ²
Altezza	2465 mm
Altezza con isolamento termico	2465 mm
Diametro	1.100 mm
Diametro con isolamento termico	1.300 mm
Quota ribaltamento	2.465 mm
Peso	396 kg

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.