

WP2X 300R

ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldacqua in acciaio inox per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria.

COD. PRODOTTO: 205492

**WP2X 400R**

Cod. prodotto: 205493

**WP2X 500R**

Cod. prodotto: 205494

**WP2X 600R**

Cod. prodotto: 205495

**WP2X 800R**

Cod. prodotto: 205496

**WP2X 1000R**

Cod. prodotto: 205497

**WP2X 1250R**

Cod. prodotto: 205498

**WP2X 1500R**

Cod. prodotto: 205499



WP2X 1750R

Cod. prodotto: 205500



WP2X 2000R

Cod. prodotto: 205501



| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Tipo | WP2X 300R | WP2X 400R | WP2X 500R |
| Codice art. | 205492 | 205493 | 205494 |

Dati tecnici

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Classe di efficienza energetica | B | B | B |
| Volume nominale | 290 l | 415 l | 500 l |
| Superficie scambiatore di calore superiore | 2,40 m ² | 3,00 m ² | 4,20 m ² |
| Superficie scambiatore di calore inferiore | 1,00 m ² | 1,20 m ² | 1,50 m ² |
| Altezza | 1595 mm | 1395 mm | 1645 mm |
| Altezza con isolamento termico | 1595 mm | 1395 mm | 1645 mm |
| Diametro | 500 mm | 650 mm | 650 mm |
| Diametro con isolamento termico | 600 mm | 750 mm | 750 mm |
| Quota ribaltamento | 1.720 mm | 1.600 mm | 1.820 mm |
| Peso | 90 kg | 107 kg | 131 kg |



| | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| Tipo | WP2X 600R | WP2X 800R | WP2X 1000R |
| Codice art. | 205495 | 205496 | 205497 |

Dati tecnici

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Classe di efficienza energetica | B | C | C |
| Volume nominale | 585,7 l | 749,8 l | 931,5 l |
| Superficie scambiatore di calore superiore | 5,00 m ² | 5,20 m ² | 6,00 m ² |
| Superficie scambiatore di calore inferiore | 2,00 m ² | 2,00 m ² | 3,30 m ² |
| Altezza | 1895 mm | 1750 mm | 2110 mm |
| Altezza con isolamento termico | 1895 mm | 1750 mm | 2110 mm |
| Diametro | 650 mm | 790 mm | 790 mm |
| Diametro con isolamento termico | 750 mm | 990 mm | 990 mm |
| Quota ribaltamento | 2.050 mm | 1.745 mm | 2.095 mm |
| Peso | 154 kg | 179 kg | 219 kg |



| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| Tipo | WP2X 1250R | WP2X 1500R | WP2X 1750R |
| Codice art. | 205498 | 205499 | 205500 |

Dati tecnici

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Classe di efficienza energetica | C | C | C |
| Volume nominale | 1281 l | 1474 l | 1764 l |
| Superficie scambiatore di calore superiore | 7,50 m ² | 7,50 m ² | 8,50 m ² |
| Superficie scambiatore di calore inferiore | 3,60 m ² | 3,60 m ² | 4,20 m ² |
| Altezza | 2075 mm | 2115 mm | 2235 mm |
| Altezza con isolamento termico | 2075 mm | 2115 mm | 2235 mm |
| Diametro | 950 mm | 1.000 mm | 1.100 mm |
| Diametro con isolamento termico | 1.150 mm | 1.200 mm | 1.300 mm |
| Quota ribaltamento | 2.165 mm | 2.145 mm | 2.310 mm |
| Peso | 293 kg | 305 kg | 357 kg |



| | |
|-------------|------------|
| Tipo | WP2X 2000R |
| Codice art. | 205501 |

Dati tecnici

| | |
|--|---------------------|
| Classe di efficienza energetica | C |
| Volume nominale | 1952 l |
| Superficie scambiatore di calore superiore | 8,50 m ² |
| Superficie scambiatore di calore inferiore | 5,50 m ² |
| Altezza | 2465 mm |
| Altezza con isolamento termico | 2465 mm |
| Diametro | 1.100 mm |
| Diametro con isolamento termico | 1.300 mm |
| Quota ribaltamento | 2.465 mm |
| Peso | 396 kg |

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.