SBS 1001 W SOL

SCALDACQUA ISTANTANEI

COD. PRODOTTO: 229986

Lasciate lavorare un team efficienteIntegrare l'energia solare Tecnologia intelligente con un piccolo ingombro: per questa soluzione che combina puffer e accumulo per acqua calda sanitaria non serve molto spazio. Un altro vantaggio per voi è l'elevata igiene. Dato che l'apparecchio è dotato di scambiatori di calore ad alto rendimento, non c'è bisogno di accumulare grosse quantità di acqua calda sanitaria. Con il puffer tenete a disposizione il calore per il riscaldamento degli ambienti "on demand".



Con una delle nostre pompe di calore, si può integrare un'ulteriore fonte di calore senza alcun problema. Inoltre, offriamo una versione dello scaldacqua istantaneo ad accumulo, con la quale è possibile sfruttare i vantaggi di un impianto solare termico.

Le caratteristiche principali

- Vantaggioso in termini di ingombro e di prezzo grazie a un solo accumulo per due funzioni
- Ampie possibilità di impiego grazie alla combinazione con impianto solare (versioni speciali) o, a scelta, con ulteriori generatori di calore
- Un solo serbatoio per produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento degli ambienti
- Dimezza la superficie di appoggio necessaria per serbatoi singoli
- Possibilità di impiego universali



SBS 601 W
Cod. prodotto: 229980



SBS 601 W SOL
Cod. prodotto: 229984



SBS 801 W
Cod. prodotto: 229981



SBS 801 W SOL
Cod. prodotto: 229985



SBS 1001 W
Cod. prodotto: 229982



SBS 1501 W
Cod. prodotto: 229983



SBS 1501 W SOL
Cod. prodotto: 229987





Tipo	SBS 601 W	SBS 601 W SOL	SBS 801 W
Codice art.	229980	229984	229981

Dati tecnici

Volume nominale	613 l	599 l	759 l
Superficie scambiatore di calore inferiore		1,50 m²	
Superficie scambiatore di calore acqua calda	6,00 m²	6,00 m²	6,50 m²
Portata carico max. ammissibile del generatore di calore	1,80 m³/h	1,80 m³/h	2,00 m³/h
Superficie max. consigliata per apertura collettore		12 m²	
Altezza	1665 mm	1665 mm	1830 mm
Altezza con isolamento termico	1.775 mm	1.775 mm	1.940 mm
Diametro con isolamento termico	970 mm	970 mm	1.010 mm
Quota ribaltamento	1.840 mm	1.840 mm	1.880 mm
Spessore isolamento termico	110 mm	110 mm	110 mm
Peso	135 kg	180 kg	150 kg





Tipo	SBS 801 W SOL	SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
Codice art.	229985	229982	229986

Dati tecnici

Volume nominale	740 l	941 l	916 l
Superficie scambiatore di calore inferiore	2,40 m²		3,20 m²
Superficie scambiatore di calore acqua calda	6,50 m²	8,70 m²	8,70 m²
Portata carico max. ammissibile del generatore di calore	2,00 m³/h	2,40 m³/h	2,40 m³/h
Superficie max. consigliata per apertura collettore	16 m²		20 m²
Altezza	1830 mm	2240 mm	2240 mm
Altezza con isolamento termico	1.940 mm	2.350 mm	2.350 mm
Diametro con isolamento termico	1.010 mm	1.010 mm	1.010 mm
Quota ribaltamento	1.880 mm	2.285 mm	2.285 mm
Spessore isolamento termico	110 mm	110 mm	110 mm
Peso	195 kg	175 kg	220 kg





Tipo	SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
Codice art.	229983	229987

Dati tecnici

Volume nominale	1430 l	1399 l
Superficie scambiatore di calore inferiore		3,70 m²
Superficie scambiatore di calore acqua calda	10,00 m²	10,00 m²
Portata carico max. ammissibile del generatore di calore	3,00 m³/h	3,00 m³/h
Superficie max. consigliata per apertura collettore		30 m²
Altezza	2155 mm	2155 mm
Altezza con isolamento termico	2.265 mm	2.265 mm
Diametro con isolamento termico	1.220 mm	1.220 mm
Quota ribaltamento	2.225 mm	2.225 mm
Spessore isolamento termico	110 mm	
Peso	236 kg	291 kg

La superficie massima di apertura consigliata per i collettori si riferisce ai collettori piatti STIEBEL ELTRON.

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.