

ACF 2500PF

PUFFER PER RISCALDAMENTO

Descrizione • Puffer per disaccoppiamento idraulico delle portate di pompe di calore e circuito di riscaldamento. Il puffer serve come serbatoio di separazione dall'impianto, per prolungare i tempi di funzionamento della pompa di calore e per bypassare in parte gli orari di disinserimento in base alle fasce tariffarie.

COD. PRODOTTO: 205516

**ACF 200R**

Cod. prodotto: 205054

**ACF 300R**

Cod. prodotto: 205055

**ACF 500R**

Cod. prodotto: 205056

**ACF 800R**

Cod. prodotto: 205057

**ACF 1000R**

Cod. prodotto: 205058

**ACF 1500PF**

Cod. prodotto: 205514

**ACF 2000PF**

Cod. prodotto: 205515



Tipo	ACF 200R	ACF 300R	ACF 500R
Codice art.	205054	205055	205056

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	B	B	B
Volume nominale	189 l	290 l	500 l
Altezza	1330 mm	1610 mm	1665 mm
Altezza con isolamento termico	1330 mm	1610 mm	1665 mm
Diametro	450 mm	500 mm	650 mm
Diametro con isolamento termico	550 mm	600 mm	750 mm
Quota ribaltamento	1450 mm	1730 mm	1840 mm
Spessore isolamento termico	50 mm	50 mm	50 mm
Peso	33 kg	42 kg	68 kg



Tipo	ACF 800R	ACF 1000R	ACF 1500PF
Codice art.	205057	205058	205514

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C	C	C
Volume nominale	749 l	931 l	1472 l
Altezza	1700 mm	2060 mm	2005 mm
Altezza con isolamento termico	1700 mm	2060 mm	2145 mm
Diametro	790 mm	790 mm	1000 mm
Diametro con isolamento termico	890 mm	890 mm	1280 mm
Quota ribaltamento	1930 mm	2255 mm	2235 mm
Spessore isolamento termico	50 mm	50 mm	140 mm
Peso	86 kg	102 kg	147 kg



Tipo	ACF 2000PF	ACF 2500PF
Codice art.	205515	205516

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C	C
Volume nominale	1950 l	2494 l
Altezza	2255 mm	2485 mm
Altezza con isolamento termico	2395 mm	2595 mm
Diametro	1100 mm	1200 mm
Diametro con isolamento termico	1380 mm	1420 mm
Quota ribaltamento	2465 mm	2690 mm
Spessore isolamento termico	140 mm	110 mm
Peso	212 kg	358 kg

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.