

# SBP 1010 E

PUFFER PER RISCALDAMENTO

COD. PRODOTTO: 236569

**Affrontate compiti impegnativi ad occhi chiusi**

**Integrare tutte le funzioni a tutta pressione** Ben attrezzati per grandi sfide: questo puffer nelle versioni di taglia maggiore si presta particolarmente bene ad essere accoppiato a pompe di calore di elevata potenza per grandi impianti, anche in cascata. Se pianificate di integrare un impianto solare termico o un ulteriore generatore di calore per il carico, con questo tipo di accumulo non avrete problemi.

Le taglie più grandi di questo accumulo sono indicate soprattutto per l'impiego in condomini. Una pressione d'esercizio affidabile di 10 bar assicura un'affidabilità particolarmente elevata.

## Le caratteristiche principali

Dimensioni specifiche per elevate prestazioni delle pompe di calore, ad es. in forma di circuiti in cascata

Combinabile con un impianto solare termico (versione SOL)

Isolamento termico come accessorio opzionale



**SBP 1000 E**

Cod. prodotto: 227564



**SBP 1000 E SOL**

Cod. prodotto: 227566



**SBP 1500 E**

Cod. prodotto: 227565



**SBP 1500 E SOL**

Cod. prodotto: 227567



Tipo	SBP 1000 E	SBP 1000 E SOL	SBP 1010 E
Codice art.	227564	227566	236569

Dati tecnici

Volume nominale	1006 l	979 l	1006 l
Pressione massima ammissibile	0,30 MPa	0,30 MPa	1,00 MPa
Altezza	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Altezza con isolamento termico	2340 mm	2340 mm	2340 mm
Diametro	790 mm	790 mm	790 mm
Diametro con isolamento termico	1010 mm	1010 mm	1010 mm
Quota ribaltamento	2335 mm	2335 mm	2335 mm
Spessore isolamento termico	110 mm	110 mm	90 mm
Peso	172 kg	219 kg	233 kg



Tipo	SBP 1500 E	SBP 1500 E SOL
Codice art.	227565	227567

Dati tecnici

Volume nominale	1503 l	1473 l
Pressione massima ammissibile	0,30 MPa	0,30 MPa
Altezza	2220 mm	2220 mm
Altezza con isolamento termico	2255 mm	2255 mm
Diametro	1000 mm	1000 mm
Diametro con isolamento termico	1220 mm	1220 mm
Quota ribaltamento	2250 mm	2250 mm
Spessore isolamento termico	110 mm	110 mm
Peso	229 kg	285 kg

## Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.