

SBP 1000 E

SERBATOIO TAMPONE PER
RISCALDAMENTO

COD. PRODOTTO: 227564

Ulteriori accessori

Articolo	Codice art.	Tipo	Descrizione
	231929	WDH 1000 SBP	Isolamento termico, Consumo energetico in standby/24 h a 65 °C: 3,6 kWh, Isolamento per: {SBP 1000 E und E SOL, SBP 1010 E}, Altezza: 2340 mm, Spessore: 110 mm
	232030	BGC 2/60	Scambiatore filettato ad immersione, Profondità immersione: 480 mm
	000694	FCR 28/120	Flangia di riscaldamento, Potenza allacciamento ~ 400 V: 12 kW, Esecuzione: Ciclo singolo
	231884	BF 80	Flangia cieca, Diametro flangia: DN 80
	231885	FG 80/2	Riduzione flangiata DN 80 / G 2 A, Diametro flangia: DN 80, Raccordo filettato: G 2 A
	071332	FCR 28/120	Flangia di riscaldamento, Potenza allacciamento ~ 400 V: 6/12 kW, Esecuzione: Circuito doppio/singolo
	234503	FCR 28/120 CrNi	Flangia di riscaldamento, Potenza allacciamento ~ 400 V: 6/12 kW, Esecuzione: Circuito doppio/singolo

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni
esigenza:

[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/
servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve
essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta
specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare

anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.