

# ANTITOX GEO 230

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 201817

Antitox Geo è un nuovo liquido termovettore atossico e a bassa viscosità, formulato con liquidi termovettori approvati dalla FDA, inibitori di corrosione testati secondo il metodo ASTM D1384-05 e modificatori di viscosità. Antitox Geo è stato progettato specificamente per migliorare le prestazioni dei collettori di pompe di calore a terra e ad acqua a circuito chiuso. I sistemi basati su Antitox Geo offrono i seguenti vantaggi: perdite di carico inferiori, costi di pompaggio ridotti e maggiore efficienza. Eccellenti proprietà termiche per la trasmissione del calore nella tecnologia delle sonde geotermiche. Antitox Geo deve essere diluito con acqua (30 % Antitox Geo, 70 % acqua per una protezione antigelo fino a -15 °C).

**ANTITOX GEO 60**

Cod. prodotto: 201819

## Le caratteristiche principali

Fluido termovettore per le esigenze più elevate

---

Eccellenti proprietà termiche

---

Riduce le perdite di carico e i costi di pompaggio



Tipo	ANTITOX GEO 60	ANTITOX GEO 230
Codice art.	201819	201817

**Dati tecnici**

Tipo di liquido	Anticongelante	Anticongelante
-----------------	----------------	----------------

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.