

Vent-Clean DN32

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 204856


Disaeratore/defangatore XStream per una separazione ottimale di aria e particelle di fango e magnetite. Sono compresi i magneti interni e l'isolamento in EPP di alta qualità, per un minor consumo energetico negli impianti di riscaldamento a vaso chiuso. Con esclusiva modalità ECO/MAX e una rotazione di 360 gradi. Non è necessario tenere conto della direzione del flusso del sistema.

Le caratteristiche principali

Separazione ottimale dell'aria negli impianti di riscaldamento a vaso chiuso

Ridotto consumo energetico

Ruotabile per una facile installazione

**Vent-Clean DN20**

Cod. prodotto: 204854

**Vent-Clean DN25**

Cod. prodotto: 204855

**Vent-Clean DN40**

Cod. prodotto: 204857

**Vent-Clean DN50**

Cod. prodotto: 206178



Tipo	Vent-Clean DN20	Vent-Clean DN25	Vent-Clean DN32
Codice art.	204854	204855	204856

Dati tecnici

Altezza	299 mm	136 mm	136 mm
Lunghezza	120 mm	235 mm	235 mm
Flusso max.	4,10 m ³ /h	7,80 m ³ /h	10,60 m ³ /h
Allacciamento	3/4 pollici	1 pollici	1 1/4 pollici



Tipo	Vent-Clean DN40	Vent-Clean DN50
Codice art.	204857	206178

Dati tecnici

Altezza	154 mm	416 mm
Lunghezza	266 mm	140 mm
Flusso max.	14,80 m ³ /h	85,00 m ³ /h
Allacciamento	G 1 1/2	G 2

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.