

UP MAGNA3 40-120F 250

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 233376

Descrizione • Pompa di circolazione standard con flangia, indicatore, Autoadapt e guarnizione, colore rosso, con istruzioni per l'uso.



**UP MAGNA3 32-120F
220**

Cod. prodotto: 233373



UP MAGNA3 40-80F 220

Cod. prodotto: 233374



**UP MAGNA3 40-100F
220**

Cod. prodotto: 233375



**UP MAGNA3 40-150F
250**

Cod. prodotto: 233377



**UP MAGNA3 40-180F
250**

Cod. prodotto: 233378



UP MAGNA3 50-60F 240

Cod. prodotto: 233379



**UP MAGNA3 50-100F
280**

Cod. prodotto: 233380



**UP MAGNA3 50-120F
280**
Cod. prodotto: 233381



**UP MAGNA3 50-150F
280**
Cod. prodotto: 233382



**UP MAGNA3 50-180F
280**
Cod. prodotto: 233383



UP MAGNA3 65-60F 340
Cod. prodotto: 233384



**UP MAGNA3 65-120F
340**
Cod. prodotto: 233385



Tipo	UP MAGNA3 32-120F 220	UP MAGNA3 40-80F 220	UP MAGNA3 40-100F 220
Codice art.	233373	233374	233375

Dati tecnici

Allacciamento	DN 32	DN 40	DN 40
Potenza assorbita	15 .. 336 S	17 .. 265 S	18 .. 348 S
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Lunghezza montaggio (calibro)	220 mm	220 mm	220 mm



Tipo	UP MAGNA3 40-120F 250	UP MAGNA3 40-150F 250	UP MAGNA3 40-180F 250
Codice art.	233376	233377	233378

Dati tecnici

Allacciamento	DN 40	DN 40	DN 40
Potenza assorbita	9 .. 91 S	17 .. 608 S	16 .. 607 S
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Lunghezza montaggio (calibro)	250 mm	250 mm	250 mm



Tipo	UP MAGNA3 50-60F 240	UP MAGNA3 50-100F 280	UP MAGNA3 50-120F 280
Codice art.	233379	233380	233381

Dati tecnici

Allacciamento	DN 50	DN 50	DN 50
Potenza assorbita	21 .. 249 S	21 .. 429 S	20 .. 536 S
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Lunghezza montaggio (calibro)	240 mm	280 mm	280 mm



Tipo	UP MAGNA3 50-150F 280	UP MAGNA3 50-180F 280	UP MAGNA3 65-60F 340
Codice art.	233382	233383	233384

Dati tecnici

Allacciamento	DN 50	DN 50	DN 65
Potenza assorbita	22 .. 630 S	23 .. 762 S	20 .. 350 S
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Lunghezza montaggio (calibro)	280 mm	280 mm	340 mm



Tipo	UP MAGNA3 65-120F 340
Codice art.	233385

Dati tecnici

Allacciamento	DN 65
Potenza assorbita	16 .. 769 S
Tensione nominale	230 V
Lunghezza montaggio (calibro)	340 mm

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.