

UPF 30/1-8 E

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 232532

Pompa di circolazione acqua glicolata ad alta efficienza energetica ($EEL \leq 0,23$), a regolazione elettronica, con isolamento termico resistente alla diffusione del vapore.

Le caratteristiche principali

Adatta per pompe di calore acqua glicolata/acqua

UPF 30/1-8 E con cavo di collegamento 1500 mm e valvola di non ritorno

Pompa di circolazione con classe di efficienza energetica A





Tipo	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Codice art.	232532	235053	227413

Dati tecnici

Indice di efficienza energetica EEI	0,23	0,23	0,23
Potenza assorbita	8-130 W	16-310 W	12-310 W
Lunghezza montaggio (calibro)	180 mm	180 mm	220 mm
Allacciamento	G 2	G 2	DN 40
Pressione idrostatica	8 m	12 m	8 m
Max. flusso	8 m ³ /h	10 m ³ /h	15 m ³ /h
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V



Tipo UPF 50/1-12 E

Codice art. 227414

Dati tecnici

Indice di efficienza energetica EEI 0,23

Potenza assorbita 25-590 W

Lunghezza montaggio (calibro) 280 mm

Allacciamento DN 50

Pressione idrostatica 12 m

Max. flusso 29 m³/h

Tensione nominale 230 V

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.