


SD 32-10


ACCESSORI


COD. PRODOTTO: 233835


Tubi flessibili pressurizzati per linee di mandata e ritorno (con isolamento termico da 30 mm), pressione operativa 0,25 MPa con raccordi filettati. Con un'estremità diritta ed una angolata.



 **SD 32-5**
Cod. prodotto: 182020

 **SD 40-1 E**
Cod. prodotto: 236012

 **SD 50-1 E**
Cod. prodotto: 232972

 **SD DN32-1 E**
Cod. prodotto: 074414



Tipo	SD 32-5	SD 32-10	SD 40-1 E
Codice art.	182020	233835	236012

Dati tecnici

Allacciamento lato riscaldamento e lato fonte	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/2
Per tubi per acqua in pressione di misura DN	32	32	40
Lunghezza	5 m	10 m	1 m
Spessore isolamento termico	19 mm	19 mm	32 mm
Diametro esterno con isolamento	86 mm	86 mm	118 mm
Sovrappressione operativa max.	3,00 bar	3,00 bar	2,50 bar



Tipo	SD 50-1 E	SD DN32-1 E
Codice art.	232972	074414

Dati tecnici

Allacciamento lato riscaldamento e lato fonte	G 2	G 1 1/4
Per tubi per acqua in pressione di misura DN	50	32
Lunghezza	1 m	1 m
Spessore isolamento termico	50 mm	19 mm
Diametro esterno con isolamento	134 mm	86 mm
Sovrappressione operativa max.	2,50 bar	2,50 bar

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.