

SD 32-2 GE

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 233831

Tubi flessibili pressurizzati per linee di mandata e ritorno (con isolamento termico da 19 mm), pressione operativa 0,25 MPa con raccordi filettati. Con estremità diritte.

Le caratteristiche principali

Tubo flessibile a pressione per tubazione di mandata e ritorno





Tipo	SD 32-2 GE
Codice art.	233831

Dati tecnici

Allacciamento lato riscaldamento e lato fonte	G 1 1/4
Per tubi per acqua in pressione di misura DN	32
Lunghezza	2 m
Spessore isolamento termico	30 mm
Diametro esterno con isolamento	106 mm
Sovrappressione operativa max.	3,00 bar

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.