

## PG UK DN32

ACCESSORI

Il modulo di rilancio diretto è un gruppo di montaggio preassemblato per circuiti di riscaldamento. La pompa è isolabile in modo che per i lavori di manutenzione non sia necessario lo svuotamento del circuito di riscaldamento. I moduli di rilancio possono essere montati direttamente sui collettori modulari.

### Le caratteristiche principali

---

Modulo circuito di riscaldamento di alta qualità


---

Riduzione del tempo di installazione grazie ai componenti premontati

---

Guscio isolante in due parti


COD. PRODOTTO: 238247

**PG UK DN25**




Cod. prodotto: 238230

**PG UK DN40**

Cod. prodotto: 238262

**PG UK DN50**


Cod. prodotto: 238275



Tipo	PG UK DN25	PG UK DN32	PG UK DN40
Codice art.	238230	238247	238262

**Dati tecnici**

Altezza	383 mm	441 mm	610 mm
Larghezza	250 mm	250 mm	320 mm



Tipo	PG UK DN50
Codice art.	238275

#### Dati tecnici

Altezza	660 mm
Larghezza	360 mm

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.