STIEBEL ELTRON

Scheda tecnica

# WPL 19 A Set

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

COD. PRODOTTO: 236412

**Fate del vostro progetto di riqualificazione energetica una storia di successo**

Questa pompa di calore aria-acqua per installazione esterna vanta valori molto alti di efficienza e rendimento. Rappresenta la scelta ideale soprattutto per gli interventi di riqualificazione energetica. Con la sua elevata temperatura di mandata infatti, questo dispositivo vi garantisce la fornitura di acqua calda con piena soddisfazione.

## Le caratteristiche principali

- Pompa di calore aria-acqua da esterno per riscaldamento
- Ideale anche per l'utilizzo in modernizzazione
- Tecnologia a inverter per un'elevata efficienza e bassi costi energetici
- Ridotta rumorosità grazie alla struttura intelligente dell’apparecchio
- Nella modalità notturna (funzione "Silent Mode") la rumorosità può essere ulteriormente ridotta
- Integrabile come opzione nella rete domestica e comandabile dallo smartphone (sono necessari componenti aggiuntivi)
- Temperature del flusso fino a 65 °C per il massimo comfort nell'approvvigionamento di acqua calda sanitaria
- Elevata classe di efficienza energetica A++/A+++ anche con una temperatura di mandata elevata

**WPL 24 A Set**
Cod. prodotto: 236413

| Tipo | WPL 19 A Set | WPL 24 A Set |
|---|---|---|
| Codice art. | 236412 | 236413 |

## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 | A+++ | A+++ |
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 | A++ | A++ |
| Classe di efficienza energetica sistema composito (pompa di calore + regolatore) W35 | A+++ | A+++ |
| Classe di efficienza energetica sistema composito (pompa di calore + regolatore) W55 | A++ | A++ |
| Potenza termica per A7/W35 (EN 14511) | 6,70 kW | 7,41 kW |
| Potenza termica per A2/W35 (EN 14511) | 7,41 kW | 9,04 kW |
| Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511) | 9,91 kW | 13,45 kW |
| Coefficiente di rendimento per A7/W35 (EN 14511) | 4,99 | 4,72 |
| Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511) | 4,12 | 4,00 |
| Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511) | 3,32 | 3,00 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 4,44 | 4,45 |
| Livello di potenza sonora (EN 12102) | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
| Limite d'impiego fonte di calore min./max. | -20/40 °C | -20/40 °C |
| Limite di applicazione lato riscaldamento max. | 65 °C | 65 °C |
| Altezza | 1434 mm | 1434 mm |
| Larghezza | 1240 mm | 1240 mm |
| Profondità | 1280 mm | 1280 mm |
| Peso | 279 kg | 279 kg |
| Tensione nominale compressore | 400 V | 400 V |

| | | |
|---|---|---|
| Tensione nominale riscaldatore booster supplementare/di emergenza | 400 V | 400 V |
| Refrigerante | R410A | R410A |

**Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

**I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

**Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.