

WPL 13 ACS classic

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

COD. PRODOTTO: 239044

Definite un nuovo standard nelle nuove costruzioni

State costruendo una villetta unifamiliare? Allora dovete assolutamente prendere in considerazione questo modello. Grazie alla tecnologia ad inverter ottimizzata, vanta un grado di efficienza sorprendentemente alto.

La dotazione completa e perfetta

Con il suo elevato livello di equipaggiamento, questa pompa di calore garantisce sempre la migliore fornitura possibile di acqua calda in casa. La funzione di raffrescamento è compresa nel prezzo. Così, anche nelle giornate più calde, potrete godere di un fresco benessere insieme ai vostri familiari.

Installazione completa con un solo set

I nostri set spaziano dalle soluzioni d'impianto complete a combinazioni di puffer e di accumulo dell'acqua calda di vostra scelta. Nel set abbiamo già integrato gran parte della tecnologia necessaria all'impianto, ad esempio il modulo idraulico o i componenti per l'allacciamento. Il tecnico partner specializzato può quindi installare l'apparecchio con minimo costo e minimo ingombro.

Le caratteristiche principali

Pompa di calore aria-acqua da esterno per riscaldamento e raffrescamento

Eccellente per edifici di nuova costruzione

Tecnologia a inverter per un'elevata efficienza e bassi costi energetici

Ridotta rumorosità grazie alla struttura intelligente dell'apparecchio

Nella modalità notturna (funzione "Silent Mode") la rumorosità può essere ulteriormente ridotta

Integrabile come opzione nella rete domestica e comandabile dallo smartphone (sono necessari componenti aggiuntivi)

Accesso economicamente vantaggioso alla tecnologia delle pompe di calore



WPL 09 ACS classic

Cod. prodotto: 235921



WPL 17 ACS classic

Cod. prodotto: 235922

Temperatura di mandata fino a 60 °C per garantire comfort
nell'approvvigionamento di acqua calda sanitaria



Tipo	WPL 09 ACS classic	WPL 13 ACS classic	WPL 17 ACS classic
Codice art.	235921	239044	235922

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 (A+++ → D)	A++	A+++	A+++
Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 (A+++ → D)	A+	A++	A++
SCOP 35°C (EN 14825)	4,15	4,50	4,61
Potenza termica per A7/W35 (EN 14511)	2,27 kW	4,86 kW	4,86 kW
Potenza termica per A2/W35 (EN 14511)	2,59 kW	4,30 kW	5,30 kW
Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511)	4,06 kW	6,00 kW	7,80 kW
Potenza frigorifera max. per A35/W7	3,00 kW	5,00 kW	6,00 kW
Potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18	1,50 kW	2,50 kW	3,00 kW
Potenza frigorifera max. per A35/W18	3,00 kW	5,00 kW	6,00 kW
Coefficiente di rendimento per A7/W35 (EN 14511)	4,54	4,76	4,76
Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511)	3,72	3,97	3,80
Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511)	2,72	2,92	2,91
Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W7	1,62	1,73	1,73
Coefficiente potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18	3,56	3,28	3,28
Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W18	3,12	2,88	2,88
Livello di potenza sonora (EN 12102)	52 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
Limite d'impiego fonte di calore min./max.	-20/40 °C	-20/40 °C	-15...40 °C
Limite di applicazione lato riscaldamento max.	60 °C	60 °C	60 °C
Altezza	740 mm	812 mm	812 mm
Larghezza	1022 mm	1152 mm	1152 mm
Profondità	524 mm	524 mm	524 mm

Peso	62 kg	91 kg	91 kg
Tensione nominale compressore	230 V	230 V	230 V
Refrigerante	R410A	R410A	R410A

Acquistabile solo in set. La necessaria consolle per montaggio a terra o pensile è acquistabile come accessorio.

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.