







WPL 13 E A

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

COD. PRODOTTO: 224173

Ulteriori accessori

Articolo	Codice art.	Tipo	Descrizione
	234763	<u>WPKI 5</u>	Installazione compatta
	234764	<u>BBI 5</u>	Installazione compatta
	234349	<u>SBBE 302 WP</u>	Accumulatore acqua calda sanitaria, Contenuto nominale: 290 l, Profondità: 852 mm, Altezza: 1737 mm, Larghezza: 786 mm
	234350	<u>SBBE 401 WP SOL</u>	Accumulatore acqua calda sanitaria, Contenuto nominale: 395 l, Profondità: 852 mm, Altezza: 1972 mm, Larghezza: 786 mm
	234351	<u>SBBE 501 WP SOL</u>	Accumulatore acqua calda sanitaria, Contenuto nominale: 495 l, Altezza: 1972 mm, Larghezza: 786 mm, Profondità: 852 mm
	233510	HSBC 200	Caldaia integrale, Volume nominale serbatoio acqua calda sanitaria: 168 l, Capacità nominale serbatoio tampone: 100 l, Profondità: 871 mm, Altezza: 1908 mm, Larghezza: 680 mm
	234647	LSWP 560-4 S	Tubo aria acusticamente ottimizzato, lunghezza 4 m, DN 560, Lunghezza: 4 m
	235199	<u>SBPE 400</u>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 396 l, Larghezza: 787 mm, Altezza: 1717 mm, Profondità: 852 mm
	235949	UP 25/7.5 PCV	Pompa di circolazione
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Pompa di circolazione

	239611	<u>SBB 312.B WP</u>	Accumulatore acqua calda sanitaria, Contenuto nominale: 309 l, Diametro con isolamento termico: 750 mm, Altezza: 1738 mm
	239612	<u>SBB 411.B WP SOL</u>	Bollitore ACS, Contenuto nominale: 395 l, Altezza: 1850 mm, Diametro con isolamento termico: 750 mm
	201619	<u>LSWP 560-4 SG</u>	Tubo aria insonorizzato, lunghezza 4 m, DN 560, involucro esterno di colore grigio, Lunghezza: 4 m
	201620	<u>UP 25/7.5 PCV</u>	Pompa di circolazione, Allacciamento: G 1 1/2
	233010	<u>HM</u>	Modulo idraulico
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 207 l, Altezza: 1535 mm, Diametro con isolamento termico: 630 mm
	232805	<u>HM Trend</u>	Modulo idraulico
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Modulo circuito riscaldamento con valvola di miscelazione
	231041	<u>AWG 560 L</u>	Passaggio a parete per montaggio in pozzo luce, con isolamento termico
	231044	<u>AWG 600 L</u>	Passaggio a parete con griglia di protezione meteo, termicamente isolato
	003478	<u>Piastra attacco tubo flessibile 560</u>	Piastra di raccordo dei tubi
	229286	<u>PK 10</u>	Pompa condensa con allacciamento tubo, Max. Altezza di sollevamento: 5 m, Max. Volume trasportato: 500 l/h
	185579	<u>FE 7</u>	Telecomando con sensore ambientale, Altezza: 80,00 mm, Larghezza: 80,00 mm, Profondità: 30 mm
	074415	<u>SD 25-1</u>	Tubo pressurizzato ad angolo con isolamento termico 19 mm, Per dimensione di tubo flessibile

a pressione DN: 25, Lunghezza: 1 m, Diametro esterno con isolamento: 80 mm, Attacco lato riscaldamento e sorgente: G 1 1/4

	070634	<u>WT 20</u>	Termovettore, Altezza: 313 mm, Larghezza: 113 mm, Profondità: 136.5 mm
	221361	SBB 302 WP	Accumulatore acqua calda sanitaria, Contenuto nominale: 290 l, Diametro con isolamento termico: 700 mm, Altezza: 1710 mm
	221362	SBB 401 WP SOL	Bollitore ACS, Contenuto nominale: 395 l, Altezza: 1880 mm, Diametro con isolamento termico: 750 mm
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 415 l, Altezza: 1710 mm, Diametro con isolamento termico: 750 mm
	227564	<u>SBP 1000 E</u>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 1006 l, Altezza: 2300 mm, Diametro con isolamento termico: 1010 mm
	227566	<u>SBP 1000 E SOL</u>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 979 l, Altezza: 2300 mm, Diametro con isolamento termico: 1010 mm
	229980	<u>SBS 601 W</u>	Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale: 613 l, Altezza: 1665 mm, Diametro con isolamento termico: 970 mm
	229984	<u>SBS 601 W SOL</u>	Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale: 599 l, Altezza: 1665 mm, Diametro con isolamento termico: 970 mm
	229981	<u>SBS 801 W</u>	Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale: 759 l, Altezza: 1830 mm, Diametro con isolamento termico: 1010 mm
	229985	<u>SBS 801 W SOL</u>	Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale: 740 l, Altezza: 1830 mm, Diametro con isolamento termico: 1010 mm
	229982	<u>SBS 1001 W</u>	Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale: 941 l, Altezza: 2240 mm, Diametro con isolamento termico: 1010 mm



229986

SBS 1001 W SOL

Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale:
916 l, Altezza: 2240 mm, Diametro con isolamento
termico: 1010 mm

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni
esigenza:

[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/
servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve
essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta
specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare

anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.