

ESS

REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA

COD. PRODOTTO: 237739

Lo starter kit della regolazione ambientale EASYTRON contiene i componenti tipici necessari per la termoregolazione di tre ambienti con impianto di riscaldamento a pavimento. Comprende il pannello di controllo, il regolatore del riscaldamento e 3 sensori per la temperatura ambiente. Una termoregolazione ambientale EASYTRON Connect permette di rilevare la temperatura ambiente e di impostare la temperatura desiderata per ogni ambiente della casa.



La comunicazione tra i singoli componenti è di tipo wireless. I ripetitori possono essere collegati tra loro per migliorare la copertura wireless. Il comando si effettua da un'app (iOS® e Android®).

Le termoregolazioni per singolo ambiente finora disponibili sul mercato non avevano quasi mai la possibilità di influire direttamente sul generatore di calore, come ad es. una pompa di calore. La termoregolazione per singolo ambiente EASYTRON reagisce in modo ottimale a diverse condizioni operative, come ad es. lo sbrinamento. Per questo la termoregolazione ambiente EASYTRON Connect rappresenta l'integrazione ottimale per la regolazione della pompa di calore.

Le caratteristiche principali

Pacchetto base EASYTRON Connect per impianti di riscaldamento a pavimento

Questo set comprende i componenti per il comando di un massimo di 3 locali

Parte del set

1



Tipo	EZE
Insieme di prodotti	ESS

Dati tecnici

Tipo di montaggio	Apparecchio verticale
Colore	bianco
USB	2
10/100 Ethernet	RJ45
WLAN	802.11 b/g/n
Radio Z-Wave	868,42 MHz
Connessione di rete alimentatore	1/N ~ 230 V 50 Hz
Tensione di alimentazione	5 V
Potenza assorbita	5 S
Campo d'impiego della temperatura	0...+50 °C
Larghezza	124 mm
Altezza	124 mm
Profondità	28 mm
Peso	0,17 kg
Temperatura di immagazzinaggio e di trasporto	-20...+60 °C

Parte del set

2



Tipo	EHF
Insieme di prodotti	ESS

Dati tecnici

Tipo di montaggio	Barra DIN
Classe di protezione	II (bei Montage in einem Unterverteiler)
Tipo di protezione (IP)	IP00
Radio Z-Wave	868,42 MHz
Caricabilità max. delle uscite relè	1 A A
Larghezza	160 mm
Altezza	91 mm
Profondità	58 mm

Parte del set

3



Tipo	ERT
Insieme di prodotti	ESS

Dati tecnici

Tipo di montaggio	A giorno
Colore	bianco
Campo d'impiego della temperatura	-10...+50 °C
Radio Z-Wave	868,42 MHz
alimentazione di tensione	Batteria 2*1,5 V AAA
Larghezza	79 mm
Altezza	79 mm
Profondità	18 mm
Peso	0,075 kg
Temperatura di immagazzinaggio e di trasporto	-20...+60 °C

Tutte le comuni tecnologie di rete (in particolare un indirizzo IP v4 pubblico) devono essere rese disponibili dal cliente finale (o dal suo provider di servizi Internet). Osservare l'elenco delle compatibilità.

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.