

KT WPL-A 05/07 HK

REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA

COD. PRODOTTO: 204347

Pannello standard raffrescamento incl. unità di regolazione WPM (234727). Sono inclusi nella dotazione anche i fusibili necessari per la pompa di calore, un riscaldamento di emergenza, i comandi e i morsetti per pompe di circolazione, valvole, sensori e funzione raffrescamento.

Le caratteristiche principali

Precablato per impianti con puffer, accumulo ACS, scaldacqua, circuito di riscaldamento miscelato e diretto e funzione raffrescamento



**KT WPL 20/25 AC, 10/13
HK, 13/18/23 cool**

Cod. prodotto: 204348



| | | |
|-------------|--|-------------------|
| Tipo | KT WPL 20/25 AC, 10/13 HK, 13/18/23 cool | KT WPL-A 05/07 HK |
| Codice art. | 204348 | 204347 |

Dati tecnici

| | | |
|------------|--------|--------|
| Fusibile | 16 A | 16 A |
| Larghezza | 400 mm | 400 mm |
| Altezza | 600 mm | 600 mm |
| Profondità | 150 mm | 150 mm |

Merce a magazzino.

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.