NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 3ª prova/2ª classifica

REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA

COD. PRODOTTO: 204343

Il pannello standard per WPL include l'unità di regolazione WPM (234727) e, se necessario, il regolatore aggiuntivo WPE (234725).

Sono inclusi nella dotazione anche i fusibili necessari per la pompa di calore, un riscaldamento di emergenza, i comandi e i morsetti per pompe di circolazione, valvole e sensori.



Le caratteristiche principali

Precablato per impianti con puffer, serbatoio igienico, scaldacqua, circuiti di riscaldamento miscelati e diretti



NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 2ª prova/2ª classifica

Cod. prodotto: 204342



NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 4ª prova/2ª classifica

Cod. prodotto: 204344



NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 5ª prova/2ª classifica

Cod. prodotto: 204345



NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 6° WP/2° Reg

Cod. prodotto: 204346



NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13 HK

Cod. prodotto: 204337



NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13, 2. Reg.

Cod. prodotto: 204341



NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13, 2. WP

Cod. prodotto: 204340



NT WPL-A 05/07 HK

Cod. prodotto: 204336

			
Tipo	**NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 2ª prova/2ª classifica**	**NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 3ª prova/2ª classifica**	**NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 4ª prova/2ª classifica**
Codice art.	204342	204343	204344

Dati tecnici

Fusibile	2 x 16 A	3 x 16 A	4 x 16 A
Larghezza	500 mm	500 mm	500 mm
Altezza	700 mm	700 mm	700 mm
Profondità	260 mm	260 mm	260 mm

Tipo	 NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 5ª prova/2ª classifica	 NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 6° WP/2° Reg	 NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13 HK
Codice art.	204345	204346	204337

Dati tecnici

Fusibile	5 x 16 A	6 x 16 A	16 A A
Larghezza	600 mm	800 mm	400 mm
Altezza	800 mm	800 mm	600 mm
Profondità	260 mm	260 mm	150 mm

Tipo	 NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13, 2. Reg.	 NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13, 2. WP	 NT WPL-A 05/07 HK
Codice art.	204341	204340	204336

Dati tecnici

Fusibile	16 A	2 x 16 A	16 A
Larghezza	500 mm	400 mm	400 mm
Altezza	700 mm	600 mm	600 mm
Profondità	260 mm	150 mm	150 mm

Per gli articoli non disponibili a magazzino i tempi di consegna sono di almeno 2 settimane dal ricevimento dell'ordine. Per pompe di calore aria-acqua con funzione **raffrescamento** è necessario utilizzare il pannello speciale (cod. art.: 224546). In questo caso si applica un **sovrapprezzo di CHF 300.–**

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.