

ÜSV

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 202581

Le caratteristiche principali

Valvola di sfioro termica per l'installazione nelle sottostazioni d'utenza

La valvola di sfioro assicura la temperatura di mandata in presenza di tubazioni lunghe, pause lunghe fra uno spillamento e l'altro o in estate.

Installazione in loco nella sottostazione d'utenza

Installazione semplice grazie all'attacco preinstallato sulla sottostazione d'utenza





Tipo	ÜSV
Codice art.	202581

Dati tecnici

Allacciamento	3/4 pollici
Peso	0,50 kg
Pressione massima ammissibile	1,00 MPa
Regolazione della temperatura	5-50 °C

Disponibilità su richiesta

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.