

LWZ 280 Enthalpie


CENTRALIZZATO

COD. PRODOTTO: 236647

Un'unità di ventilazione silenziosa per un benessere speciale

Sempre la giusta qualità dell'aria alla massima efficienza Grazie al funzionamento particolarmente silenzioso, l'unità di ventilazione a parete è perfetta per l'impiego in appartamenti, villette unifamiliari o anche piccoli locali commerciali. Tutte le funzioni possono essere comodamente controllate con un controllo remoto opzionale.

Lo scambiatore di calore entalpico a flussi incrociati dell'unità di ventilazione recupera umidità e calore dall'aria estratta. Il raffrescamento ad alta efficienza energetica garantisce un elevato comfort abitativo nei mesi estivi.



LWZ 180 Enthalpie

Cod. prodotto: 236646

Le caratteristiche principali

Unità di ventilazione centralizzata per qualità ottimale dell'aria

Comfort elevato grazie alla ventilazione automatica senza necessità di aprire manualmente le finestre

Funzionamento silenzioso grazie all'ottimo isolamento acustico

Ottima qualità dell'aria grazie all'ampia selezione di filtri opzionali, dal filtro antipolline al filtro per polveri sottili

Pulizia agevole e sostituzione facile del filtro per un'igiene ottimale

Scambiatore di calore con recupero dell'umidità per un'aria ambiente ancora più confortevole

Recupero fino a 89 % dell'energia termica dall'aria estratta



Tipo	LWZ 180 Enthalpie	LWZ 280 Enthalpie
Codice art.	236646	236647

Dati tecnici

Livello di disponibilità termica fino a	89 %	89 %
Portata aria	60-250 m ³ /h	60-350 m ³ /h
Classe filtro	ePM10 ≥50% (M5) ISO Coarse ≥65% (G4)	ePM10 ≥50% (M5) ISO Coarse ≥65% (G4)
Livello di potenza sonora (EN 12102)	43 dB(A)	48 dB(A)
Altezza	997 mm	997 mm
Larghezza	690 mm	690 mm
Profondità	534 mm	534 mm
Diametro connessioni aria	160 mm	160 mm
Peso	80 kg	80 kg
Tensione nominale	230 V	230 V
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie per il comando a tempo	-37,32 kWh/(m ² a)	-35,04 kWh/(m ² a)
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie per il comando centralizzato in funzione del fabbisogno	-39,21 kWh/(m ² a)	-37,73 kWh/(m ² a)
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie per il comando a tempo	A	A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie per il comando centralizzato in funzione del fabbisogno	A	A
Classe di efficienza energetica	A+	A+

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.