LWZ-W 450 Premium

CENTRALIZZATO

COD. PRODOTTO: 204928



Un modo comodo ed elegante per godere di un sano refrigerio

Cercate una soluzione elegante per garantirvi aria fresca e sana? In tal caso vi consigliamo questa unità di ventilazione centralizzata che si contraddistingue per efficienza, comfort e look moderno ancor più dei modelli precedenti. Il vostro installatore monterà a parete questo apparecchio molto silenzioso. Grazie al design estremamente compatto, è adatto per la ventilazione in case unifamiliari, appartamenti e piccoli immobili commerciali.

Numerose funzioni a disposizione

Grazie al controllo autoesplicativo tramite un display a matrice o dall'app, l'uso dell'unità di ventilazione è decisamente comodo. Sono disponibili numerose utili funzioni, tra cui i programmi settimanali, e si può scegliere tra undici lingue. Ma c'è dell'altro oltre all'aria fresca: grazie allo scambiatore di calore integrato, questo modello recupera energia termica dall'aria estratta e così dà man forte all'impianto di riscaldamento. Inoltre, l'apparecchio può essere utilizzato senza problemi anche per il raffrescamento passivo.



LWZ-W 600 Premium
Cod. prodotto: 204712

Le caratteristiche principali

- Unità di ventilazione centralizzata a parete per una qualità ottimale dell'aria
- Ottima qualità dell’aria grazie all'ampia gamma di filtri opzionali, dal filtro antipolline al filtro per polveri sottili
- Linea elegante grazie alla pregevole lavorazione e al gradevole design
- Pulizia agevole e sostituzione facile del filtro per un’igiene ottimale
- Innovativa batteria di preriscaldamento per la compensazione della temperatura dell’aria esterna in inverno
- L'unità di programmazione della ventilazione, regolata da sensori di CO2 e di umidità, può essere utilizzata anche come telecomando
- Uso semplice e intuitivo tramite app
- Portata d'aria bilanciata fino a 450 m³/h per un funzionamento efficiente





Tipo	LWZ-W 450 Premium	LWZ-W 600 Premium
Codice art.	204928	204712

Dati tecnici

Livello di disponibilità termica fino a	96,8 %	90 %
Portata aria	110-450 m³/h	150-600 m³/h
Classe filtro	ePM1 ≥50% (F7) | ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50% (F7) | ISO Coarse ≥65% (G4)
Livello di potenza sonora (EN 12102)	48,5 dB(A)	53,7 dB(A)
Altezza	975 mm	975 mm
Larghezza	740 mm	740 mm
Profondità	655 mm	655 mm
Diametro connessioni aria	180 mm	180 mm
WLAN	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP
Peso	63 kg	57 kg
Tensione nominale	230 V	230 V
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie per il comando a tempo	-40,35 kWh/(m²a)	-38,30 kWh/(m²a)
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie per il comando centralizzato in funzione del fabbisogno	-41,69 kWh/(m²a)	-39,99 kWh/(m²a)
Classe di efficienza energetica (A+ → G)	A+	A

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.