

LKA III W

DECENTRALIZZATO

COD. PRODOTTO: 202928

Le caratteristiche principali

La canalizzazione intradosso in EPS può essere intonacata direttamente sulla superficie (il materiale isolante è necessario solo su un lato).

Punti di fissaggio prefabbricati con tappi di collegamento per i tipici supporti di isolamento.

Elementi di isolamento acustico integrati per ridurre il rumore esterno

Elementi di protezione dell'intonaco per una facile installazione.

Griglia antintemperie inclusa.

Elevatissime proprietà isolanti

Adeguabile in modo individuale tramite l'uso di Neoperl/EPS

Poco infiammabile/resistente alla muffa

**LKA III SR**

Cod. prodotto: 202929

**ZLKA III K**

Cod. prodotto: 202931



Tipo	LKA III SR	LKA III W	ZLKA III K
Codice art.	202929	202928	202931

Dati tecnici

Lunghezza	995 mm	995 mm	230 mm
Altezza	1170 mm	1170 mm	500 mm
Larghezza	100 mm	100 mm	196 mm
Materiale	Plastica espansa	Plastica espansa	Plastica espansa
Spessore della parete	360 - 1000 mm	360 - 1000 mm	465 - 1000 mm

Disponibilità su richiesta

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.