STIEBEL ELTRON

Scheda tecnica prodotto: informazioni sul prodotto
secondo il Regolamento CE 1188/2015

ETT 500 Plus

RISCALDAMENTO ACCUMULO

COD. PRODOTTO: 238569

Adattabile e anche super convincente: questo accumulo termico è alto appena 49 cm e si presta benissimo al montaggio sotto finestre basse. La forma allungata dell'apparecchio compensa quello che manca in altezza. In tal modo potete contare su un'elevata fornitura di calore.

Grazie alla tecnologia sopraffina, l'apparecchio rimarrà al vostro servizio per molti anni. Anche il filtro anti lanugine nel condotto di aspirazione dell'aria contribuisce a questo, evitando che particelle volatili presenti nell'aria degli ambienti interni vengano aspirate nell'apparecchio.

Le caratteristiche principali

- Accumulo termico a pavimento molto basso con elevata resa termica
- Funzionamento comodo e risparmio energetico grazie al caricamento automatico intelligente con tecnologia C-Plus
- Termostato ambiente integrato con timer settimanale, antigelo e funzione di riconoscimento finestre aperte
- Controllo ben raggiungibile con display LCD illuminato
- Lunga vita di servizio
- Funzionamento molto silenzioso grazie al ventilatore tangenziale a bassa rumorosità

STIEBEL ELTRON

Scheda tecnica prodotto: informazioni sul prodotto
secondo il Regolamento CE 1188/2015

Tipo	ETT 350 Plus	ETT 500 Plus
Codice art.	238568	238569
Potenza calorifica		
Potenza termica nominale Pnom	1,50 kW	2,20 kW
Potenza termica minima (valore indicativo) Pmin	0,00 kW	0,00 kW
Potenza termica continua massima Pmax,c	2,70 kW	3,90 kW
Consumo di corrente ausiliaria		
Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale elmax	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima elmin	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby elSB	0,00 kW	0,00 kW
Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente		
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: con controllo temperatura ambiente elettronico	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x	x
Altre opzioni di regolazione		
Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	x	x
Con opzione telecomando	-	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x	x

Con limitazione tempo di funzionamento	-	-
Con termometro a globo nero	-	-

Profondità inclusi 30 mm della griglia di distanziamento dalla parete

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8
5242 Lupfig

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.