

ETW 120 Plus

RISCALDAMENTO ACCUMULO

COD. PRODOTTO: 236612

Design sottile per una perfetta integrazione

Un riscaldamento che si integra in modo eccellente in ogni spazio abitativo è la prerogativa di questo accumulo termico. Il suo design ultrasottile lo predestina soprattutto al montaggio a parete. Ma anche posizionato a pavimento, quest'apparecchio fa un'ottima impressione grazie alla sua linea elegante.

Riscaldare casa senza spendere troppo

Anche le dotazioni dell'accumulo termico sono di tutto rispetto. Funzioni intelligenti assicurano il livello di calore perfetto per le vostre esigenze. Allo stesso tempo consentono un funzionamento meno dispendioso. Così potete godervi il tepore della vostra casa senza scrupoli.

Le caratteristiche principali

Accumulo termico piatto per montaggio a parete o a pavimento

Funzionamento comodo e risparmio energetico grazie al caricamento automatico intelligente con tecnologia C-Plus

Regolatore della temperatura ambiente integrato con timer settimanale e funzione di riconoscimento finestre aperte

Controllo ben raggiungibile con display LCD illuminato

Lunga vita di servizio

Funzionamento molto silenzioso grazie al ventilatore tangenziale a bassa rumorosità



ETW 180 Plus

Cod. prodotto: 236613



ETW 240 Plus

Cod. prodotto: 236614



ETW 300 Plus

Cod. prodotto: 236615



ETW 360 Plus

Cod. prodotto: 236616



ETW 420 Plus

Cod. prodotto: 236617



ETW 480 Plus

Cod. prodotto: 236618



Tipo	ETW 120 Plus	ETW 180 Plus	ETW 240 Plus
Codice art.	236612	236613	236614

Dati tecnici

Connessione di alimentazione	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	3/N/PE
Frequenza	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Corrente nominale	1,7 A	2,6 A	3,5 A
Carico connesso diretto PSF	0,4 kW	0,6 kW	0,8 kW
Carico connesso serbatoio di accumulo PS	0,8 kW	1,2 kW	1,6 kW
Carico connesso nominale	1,20 kW	1,80 kW	2,40 kW
Fusibile	10 A	10 A	10 A
Rumore in esercizio	29 dB(A)	28,5 dB(A)	31 dB(A)
Capacità di ritenzione termica	39 %	44 %	46 %
Resa calorica	480 S	730 S	970 S
Altezza	546 mm	546 mm	546 mm
Larghezza	580 mm	741 mm	902 mm
Profondità	218 mm	218 mm	218 mm
Peso	24 kg	30 kg	37 kg
Peso (con pietre)	72 kg	102 kg	133 kg
Numero kit pietre	6	9	12
Colore	bianco alpino	bianco alpino	bianco alpino



Tipo	ETW 300 Plus	ETW 360 Plus	ETW 420 Plus
Codice art.	236615	236616	236617

Dati tecnici

Connessione di alimentazione	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Frequenza	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Corrente nominale	4,3 A	5,2 A	6,1 A
Carico connesso diretto PSF	1 kW	1,2 kW	
Carico connesso serbatoio di accumulo PS	2 kW	2,4 kW	
Carico connesso nominale	3,00 kW	3,60 kW	4,20 kW
Fusibile	10 A	10 A	10 A
Rumore in esercizio	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Capacità di ritenzione termica	48 %	49 %	51 %
Resa calorica	1170 S	1360 S	1590 S
Altezza	546 mm	546 mm	546 mm
Larghezza	1063 mm	1224 mm	1385 mm
Profondità	218 mm	218 mm	218 mm
Peso	43 kg	50 kg	57 kg
Peso (con pietre)	163 kg	194 kg	225 kg
Numero kit pietre	15	18	21
Colore	bianco alpino	bianco alpino	bianco alpino



Tipo	ETW 480 Plus
Codice art.	236618

Dati tecnici

Connessione di alimentazione	3/N/PE
Frequenza	50/- Hz
Corrente nominale	7,0 A
Carico connesso diretto PSF	
Carico connesso serbatoio di accumulo PS	
Carico connesso nominale	4,80 kW
Fusibile	16 A
Rumore in esercizio	32 dB(A)
Capacità di ritenzione termica	51 %
Resa calorica	1800 S
Altezza	546 mm
Larghezza	1546 mm
Profondità	218 mm
Peso	63 kg
Peso (con pietre)	255 kg
Numero kit pietre	24
Colore	bianco alpino

Profondità inclusi 21 mm della griglia di distanziamento dalla parete

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.