

ETW 300 Plus

RISCALDAMENTO ACCUMULO

COD. PRODOTTO: 236615

Un riscaldamento che si integra in modo eccellente in ogni spazio abitativo è la prerogativa di questo accumulo termico. Il suo design ultrasottile lo predestina soprattutto al montaggio a parete. Ma anche posizionato a pavimento, quest'apparecchio fa un'ottima impressione grazie alla sua linea elegante.



Anche le dotazioni dell'accumulo termico sono di tutto rispetto. Funzioni intelligenti assicurano il livello di calore perfetto per le vostre esigenze. Allo stesso tempo consentono un funzionamento meno dispendioso. Così potete godervi il tepore della vostra casa senza scrupoli.

Le caratteristiche principali

Accumulo termico piatto per montaggio a parete o a pavimento

Funzionamento comodo e risparmio energetico grazie al caricamento automatico intelligente con tecnologia C-Plus

Regolatore della temperatura ambiente integrato con timer settimanale e funzione di riconoscimento finestre aperte

Controllo ben raggiungibile con display LCD illuminato

Lunga vita di servizio

Funzionamento molto silenzioso grazie al ventilatore tangenziale a bassa rumorosità



Tipo	ETW 120 Plus	ETW 180 Plus	ETW 240 Plus
Codice art.	236612	236613	236614

Potenza calorifica

Potenza termica nominale P _{nom}	0,60 kW	0,90 kW	1,20 kW
Potenza termica minima (valore indicativo) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Potenza termica continua massima P _{max,c}	1,00 kW	1,50 kW	1,80 kW

Consumo di corrente ausiliaria

Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente

Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: con controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x	x	x

Altre opzioni di regolazione

Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-	-	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	x	x	x
Con opzione telecomando	-	-	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x	x	x

Con limitazione tempo di funzionamento	-	-	-
Con termometro a globo nero	-	-	-



Tipo	ETW 300 Plus	ETW 360 Plus	ETW 420 Plus
Codice art.	236615	236616	236617

Potenza calorifica

Potenza termica nominale P _{nom}	1,50 kW	1,80 kW	2,10 kW
Potenza termica minima (valore indicativo) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Potenza termica continua massima P _{max,c}	2,20 kW	2,60 kW	2,80 kW

Consumo di corrente ausiliaria

Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente

Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: con controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x	x	x

Altre opzioni di regolazione

Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-	-	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	x	x	x
Con opzione telecomando	-	-	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x	x	x

Con limitazione tempo di funzionamento	-	-	-
Con termometro a globo nero	-	-	-



Tipo	ETW 480 Plus
Codice art.	236618

Potenza calorifica

Potenza termica nominale P _{nom}	2,40 kW
Potenza termica minima (valore indicativo) P _{min}	0,00 kW
Potenza termica continua massima P _{max,c}	3,70 kW

Consumo di corrente ausiliaria

Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale el _{max}	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima el _{min}	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby el _{SB}	0,00 kW

Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente

Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente elettronico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x

Altre opzioni di regolazione

Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	x
Con opzione telecomando	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x

Con limitazione tempo di funzionamento	-
Con termometro a globo nero	-

Profondità inclusi 21 mm della griglia di distanziamento dalla parete

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8
5242 Lupfig

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.