

# ETW 480 Plus

RISCALDAMENTO ACCUMULO

COD. PRODOTTO: 236618

## Design sottile per una perfetta integrazione

Un riscaldamento che si integra in modo eccellente in ogni spazio abitativo è la prerogativa di questo accumulo termico. Il suo design ultrasottile lo predestina soprattutto al montaggio a parete. Ma anche posizionato a pavimento, quest'apparecchio fa un'ottima impressione grazie alla sua linea elegante.

## Riscaldare casa senza spendere troppo

Anche le dotazioni dell'accumulo termico sono di tutto rispetto. Funzioni intelligenti assicurano il livello di calore perfetto per le vostre esigenze. Allo stesso tempo consentono un funzionamento meno dispendioso. Così potete godervi il tepore della vostra casa senza scrupoli.

## Le caratteristiche principali

Accumulo termico piatto per montaggio a parete o a pavimento

Funzionamento comodo e risparmio energetico grazie al caricamento automatico intelligente con tecnologia C-Plus

Regolatore della temperatura ambiente integrato con timer settimanale e funzione di riconoscimento finestre aperte

Controllo ben raggiungibile con display LCD illuminato

Lunga vita di servizio

Funzionamento molto silenzioso grazie al ventilatore tangenziale a bassa rumorosità



### ETW 120 Plus

Cod. prodotto: 236612



### ETW 180 Plus

Cod. prodotto: 236613




### ETW 240 Plus

Cod. prodotto: 236614



### ETW 300 Plus

Cod. prodotto: 236615




### ETW 360 Plus

Cod. prodotto: 236616



### ETW 420 Plus

Cod. prodotto: 236617



| Tipo        | ETW 120 Plus | ETW 180 Plus | ETW 240 Plus |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Codice art. | 236612       | 236613       | 236614       |

### Dati tecnici

|                                |                |                |               |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Connessione di alimentazione   | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 3/N/PE        |
| Frequenza                      | 50/- Hz        | 50/- Hz        | 50/- Hz       |
| Corrente nominale              | 1,7 A          | 2,6 A          | 3,5 A         |
| Carico connesso nominale       | 1,20 kW        | 1,80 kW        | 2,40 kW       |
| Fusibile                       | 10 A           | 10 A           | 10 A          |
| Rumore in esercizio            | 29 dB(A)       | 28,5 dB(A)     | 31 dB(A)      |
| Capacità di ritenzione termica | 39 %           | 44 %           | 46 %          |
| Resa calorica                  | 480 S          | 730 S          | 970 S         |
| Altezza                        | 546 mm         | 546 mm         | 546 mm        |
| Larghezza                      | 580 mm         | 741 mm         | 902 mm        |
| Profondità                     | 218 mm         | 218 mm         | 218 mm        |
| Peso                           | 24 kg          | 30 kg          | 37 kg         |
| Peso (con pietre)              | 72 kg          | 102 kg         | 133 kg        |
| Numero kit pietre              | 6              | 9              | 12            |
| Colore                         | bianco alpino  | bianco alpino  | bianco alpino |



| Tipo        | ETW 300 Plus | ETW 360 Plus | ETW 420 Plus |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Codice art. | 236615       | 236616       | 236617       |

### Dati tecnici

|                                |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Connessione di alimentazione   | 3/N/PE        | 3/N/PE        | 3/N/PE        |
| Frequenza                      | 50/- Hz       | 50/- Hz       | 50/- Hz       |
| Corrente nominale              | 4,3 A         | 5,2 A         | 6,1 A         |
| Carico connesso nominale       | 3,00 kW       | 3,60 kW       | 4,20 kW       |
| Fusibile                       | 10 A          | 10 A          | 10 A          |
| Rumore in esercizio            | 32 dB(A)      | 32 dB(A)      | 32 dB(A)      |
| Capacità di ritenzione termica | 48 %          | 49 %          | 51 %          |
| Resa calorica                  | 1170 S        | 1360 S        | 1590 S        |
| Altezza                        | 546 mm        | 546 mm        | 546 mm        |
| Larghezza                      | 1063 mm       | 1224 mm       | 1385 mm       |
| Profondità                     | 218 mm        | 218 mm        | 218 mm        |
| Peso                           | 43 kg         | 50 kg         | 57 kg         |
| Peso (con pietre)              | 163 kg        | 194 kg        | 225 kg        |
| Numero kit pietre              | 15            | 18            | 21            |
| Colore                         | bianco alpino | bianco alpino | bianco alpino |



|             |              |
|-------------|--------------|
| Tipo        | ETW 480 Plus |
| Codice art. | 236618       |

### Dati tecnici

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Connessione di alimentazione   | 3/N/PE        |
| Frequenza                      | 50/- Hz       |
| Corrente nominale              | 7,0 A         |
| Carico connesso nominale       | 4,80 kW       |
| Fusibile                       | 16 A          |
| Rumore in esercizio            | 32 dB(A)      |
| Capacità di ritenzione termica | 51 %          |
| Resa calorica                  | 1800 S        |
| Altezza                        | 546 mm        |
| Larghezza                      | 1546 mm       |
| Profondità                     | 218 mm        |
| Peso                           | 63 kg         |
| Peso (con pietre)              | 255 kg        |
| Numero kit pietre              | 24            |
| Colore                         | bianco alpino |

Profondità inclusi 21 mm della griglia di distanziamento dalla parete

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.