STIEBEL ELTRON

Scheda tecnica prodotto: informazioni sul prodotto
secondo il Regolamento CE 1188/2015

CNS 250 Trend U

CONVETTORI

COD. PRODOTTO: 236550

Talvolta lo spazio non basta neppure per un calorifero. Serve allora questo convettore a parete, particolarmente piatto. Nonostante la profondità estremamente ridotta, produce comunque un eccellente calore.

Il convettore si integra nella stanza con assoluta discrezione e con altrettanta efficienza produce nell'ambiente un gradevole calore. Le funzioni comfort del regolatore integrato, come il timer settimanale e il riconoscimento delle finestre aperte, sottolineano l'efficienza e la dotazione di alta qualità dell'apparecchio.

Le caratteristiche principali

- Allacciamento fisso con filo pilota
- Termoconvettore a parete, ottimo per il riscaldamento integrativo o temporaneo
- Riscaldamento silenzioso e uniforme dell'aria ambiente
- Alloggiamento metallico dal design particolarmente piatto
- Controllo con display LCD illuminato
- Timer settimanale, protezione antigelo e riconoscimento finestre aperte
- Relais di controllo ad apprendimento: in modalità timer il tempo di preriscaldamento viene calcolato automaticamente
- Interruttore On/Off e spegnimento per sovratemperatura

STIEBEL ELTRON

Scheda tecnica prodotto: informazioni sul prodotto secondo il Regolamento CE 1188/2015

Tipo	CNS 50 Trend U	CNS 75 Trend U	CNS 100 Trend U
Codice art.	236545	236546	236547
Potenza calorifica			
Potenza termica nominale Pnom	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW
Potenza termica minima (valore indicativo) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Potenza termica continua massima Pmax,c	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW
Consumo di corrente ausiliaria			
Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente			
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: con controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x	x	x
Altre opzioni di regolazione			
Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-	-	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	x	x	x
Con opzione telecomando	-	-	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x	x	x

Con limitazione tempo di funzionamento	-	-	-
Con termometro a globo nero	-	-	-

STIEBEL ELTRON

Scheda tecnica prodotto: informazioni sul prodotto secondo il Regolamento CE 1188/2015

Tipo	CNS 150 Trend U	CNS 200 Trend U	CNS 250 Trend U
Codice art.	236548	236549	236550
Potenza calorifica			
Potenza termica nominale Pnom	1,50 kW	2,00 kW	2,50 kW
Potenza termica minima (valore indicativo) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Potenza termica continua massima Pmax,c	1,50 kW	2,00 kW	2,50 kW
Consumo di corrente ausiliaria			
Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente			
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: con controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x	x	x
Altre opzioni di regolazione			
Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-	-	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	x	x	x
Con opzione telecomando	-	-	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x	x	x

Con limitazione tempo di funzionamento	-	-	-
Con termometro a globo nero	-	-	-

STIEBEL ELTRON

Scheda tecnica prodotto: informazioni sul prodotto
secondo il Regolamento CE 1188/2015

Tipo	CNS 300 Trend U
Codice art.	236551

Potenza calorifica

Potenza termica nominale Pnom	3,00 kW
Potenza termica minima (valore indicativo) Pmin	0,00 kW
Potenza termica continua massima Pmax,c	3,00 kW

Consumo di corrente ausiliaria

Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale elmax	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima elmin	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby elSB	0,00 kW

Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente

Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: con controllo temperatura ambiente elettronico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x

Altre opzioni di regolazione

Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	x
Con opzione telecomando	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x

Con limitazione tempo di funzionamento	-
Con termometro a globo nero	-

Profondità comprensiva di supporto a parete

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8
5242 Lupfig

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.