

# CNS 75 Trend U

CONVETTORI

COD. PRODOTTO: 236546

## Tanto calore col minimo ingombro.

Talvolta lo spazio non basta neppure per un calorifero. Serve allora questo convettore a parete, particolarmente piatto. Nonostante la profondità estremamente ridotta, produce comunque un eccellente calore.

**Vantaggi su tutta la linea.** Il convettore si integra nella stanza con assoluta discrezione e con altrettanta efficienza produce nell'ambiente un gradevole calore. Le funzioni comfort del regolatore integrato, come il timer settimanale e il riconoscimento delle finestre aperte, sottolineano l'efficienza e la dotazione di alta qualità dell'apparecchio.

## Le caratteristiche principali

Allacciamento fisso con filo pilota

Termoconvettore a parete, ottimo per il riscaldamento integrativo o temporaneo

Riscaldamento silenzioso e uniforme dell'aria ambiente

Alloggiamento metallico dal design particolarmente piatto

Controllo con display LCD illuminato

Timer settimanale, protezione antigelo e riconoscimento finestre aperte

Relais di controllo ad apprendimento: in modalità timer il tempo di preriscaldamento viene calcolato automaticamente

Interruttore On/Off e spegnimento per sovratemperatura

**CNS 50 Trend U**

Cod. prodotto: 236545

**CNS 100 Trend U**

Cod. prodotto: 236547

**CNS 150 Trend U**

Cod. prodotto: 236548

**CNS 200 Trend U**

Cod. prodotto: 236549

**CNS 250 Trend U**

Cod. prodotto: 236550

**CNS 300 Trend U**

Cod. prodotto: 236551



Tipo	CNS 50 Trend U	CNS 75 Trend U	CNS 100 Trend U
Codice art.	236545	236546	236547

### Dati tecnici

Connessione di alimentazione	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Corrente nominale	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Carico connesso	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Tipo di protezione (IP)	IP24	IP24	IP24
Classe di protezione	I	I	I
Colore	bianco alpino	bianco alpino	bianco alpino
Gamma di regolazione	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Altezza	450 mm	450 mm	450 mm
Larghezza	348 mm	426 mm	426 mm
Profondità	100 mm	100 mm	100 mm
Peso	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg



Tipo	CNS 150 Trend U	CNS 200 Trend U	CNS 250 Trend U
Codice art.	236548	236549	236550

### Dati tecnici

Connessione di alimentazione	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Corrente nominale	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Carico connesso	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Tipo di protezione (IP)	IP24	IP24	IP24
Classe di protezione	I	I	I
Colore	bianco alpino	bianco alpino	bianco alpino
Gamma di regolazione	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Altezza	450 mm	450 mm	450 mm
Larghezza	582 mm	738 mm	894 mm
Profondità	100 mm	100 mm	100 mm
Peso	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Tipo	CNS 300 Trend U
Codice art.	236551

### Dati tecnici

Connessione di alimentazione	1/N/PE ~ 230 V
Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	13,0 A
Carico connesso	3,0 kW
Tipo di protezione (IP)	IP24
Classe di protezione	I
Colore	bianco alpino
Gamma di regolazione	5-30 °C
Altezza	450 mm
Larghezza	1050 mm
Profondità	100 mm
Peso	10,90 kg

Profondità comprensiva di supporto a parete

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.