

CON 20 Premium (CH)

CONVETTORI

COD. PRODOTTO: 239645

Riscaldare con eleganza e precisione

Con questo riscaldatore elettrico valorizzate doppiamente il vostro ambiente. Non solo assicura un gradevole tepore, ma grazie al suo accurato design s'inserisce nel vostro arredamento senza sfigurare. Nella generazione del calore conta anche l'aspetto estetico.

Regolazione flessibile del calore

Il termoconvettore a parete mostra i suoi punti di forza anche in termini di comfort. Il timer settimanale consente di regolare precisamente la temperatura per diversi giorni o sul momento, premendo un semplice tasto, per una durata da dieci minuti a due ore. L'apparecchio si spegne automaticamente, quando si arieggia l'ambiente.

Le caratteristiche principali

Termoconvettore a parete ideale come riscaldamento aggiuntivo o temporaneo

Riscaldamento silenzioso e uniforme dell'aria ambiente


Design di alta qualità con frontale in alluminio

Controllo con display LCD illuminato

Timer settimanale, timer a 120 minuti, protezione antigelo e riconoscimento finestre aperte

Regolazione ad autoapprendimento: in modalità timer il tempo di preriscaldamento viene calcolato automaticamente

Interruttore On/Off e spegnimento per sovratemperatura



CON 5 Premium (CH)

Cod. prodotto: 201279



CON 10 Premium (CH)

Cod. prodotto: 239643



CON 15 Premium (CH)


Cod. prodotto: 239644



Tipo	CON 5 Premium (CH)	CON 10 Premium (CH)	CON 15 Premium (CH)
Codice art.	201279	239643	239644

Dati tecnici

Connessione di alimentazione	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Corrente nominale	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Carico connesso	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Tipo di protezione (IP)	IP24	IP24	IP24
Classe di protezione	I	I	I
Colore	bianco alpino	bianco alpino	bianco alpino
Gamma di regolazione	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Altezza	470 mm	470 mm	470 mm
Larghezza	345 mm	470 mm	625 mm
Profondità	126 mm	126 mm	126 mm
Peso	4,30 kg	5,90 kg	7,50 kg



Tipo	CON 20 Premium (CH)
Codice art.	239645

Dati tecnici

Connessione di alimentazione	1/N/PE ~ 230 V
Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	8,7 A
Carico connesso	2 kW
Tipo di protezione (IP)	IP24
Classe di protezione	I
Colore	bianco alpino
Gamma di regolazione	5-30 °C
Altezza	470 mm
Larghezza	780 mm
Profondità	126 mm
Peso	9,30 kg

Profondità comprensiva di supporto a parete

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.